

IS-VET-kalustejärjestelmä Is-Vet Oy



IS-VE- KALUSTEIDEN MATERIAALIT

Metallirunkoiset kalusteet

Runko

Rungot ja jalkarakenteet epoksimaalilla polttomaalattua terästä, vakioväriä RAL 7035 (vaalean harmaa), muut värit RAL-värikartaston mukaan. Säätöjaloilla.

Hyllyt

Korkeuden säätö 25 mm:n välein, säätörei'itys työstetty metallirunkoon. Kanakkeet polttomaalattua terästä. Hyllyinä värilliset tarjottimet, teräshyllyt, levyhyllyt tai kuivausrillät.

Tarjottimet

Kestomuovista valmistetut tarjottimet osastoitavia ja korotettavia, toimivat säilytys- ja siirtoalustoina. Tarjottimissa 5 kpl integroitua nimikepidikkeitä. Värit: valkoinen, sininen, punainen, keltainen, vihreä ja

harmaa. Lisäosina väljakajat, jalkatassut ja korokereunat.

Tasot

Molemmin puolin IKI-laminaatilla pinnoitettua kalustelevyä muovi-, puu- tai taive-reunoin. Värit Formica -kartaston mukaan. Muovireunalista, 2 mm ABS. Siirtovaunuisa tasona muovikaukalo tai laminaattipintainen kansi.

Allastasot

HST-, RST-, epoksi-, keraamisia tai laminaattipintaisia. Laminaattipintaisten tasojen irtoltaat polypropeenia, epoksi, HST- tai RST-altaita Muovi- ja epoksialtaisiin saatavana lisävarusteena RST-allaskansi.

Ovet

Liukuovet särkymätöntä polykarbonaattia tai valkoista polystyreeniä. Kehys- ja umpiovet maalattua MDF-levyä tai laminaattipintaista kalustelevyä.

Liukuovet otettavissa pois siivouksen helpottamiseksi.

Lukot

Abloy® Classic -huonekalulukkoja, Abloy® Senta -lukot tilauksesta.

Alumiinirunkoiset kalusteet

Kalusteiden vaaka- ja pystyprofiilit eloksoitua alumiinia. Sivulevyt melamiini- tai laminaattipintaista lastulevyä. Muut tiedot ja mitoitus kuten metallirunkoisissa kalusteissa.

Levyrunkoiset kalusteet

Levyrunkoiset kaapit ja hyllyt 18 mm laminaatti- tai melamiinipintaista lastulevyä. Väriä tehtaalla valkoinen, ABS-reunalista. Metalliset sokkelikehikot säätöjaloilla. Muut tiedot ja mitoitus kuten metallirunkoisissa kalusteissa.

IS-VET-KALUSTEJÄRJESTELMÄ

IS-VET-kalustejärjestelmä muodostuu yhteensopivista osista, joiden avulla opetustila ja varasto voidaan kalustaa järkevästi ja tehokkaasti. Kalustejärjestelmän avulla opetusvälineiden säilytys on helppoa.

Jokaiselle opetusvälineelle on oma paikkansa. Näin järjestys säilyy ja hävikki pienenee. Hyllyjen 25 mm:n korkeussäädöllä tilantarve voidaan optimoida. Hyllyjen paikkaa on tarvittaessa helppo muuttaa.

Siirtovaunulla välineet siirretään varastosta opetustilaan nopeasti ja helposti. Fysiikan oppilasvälinesarjat on pakattu aihealueittain erivärisille tarjottimille. Tarjottimessa on oma paikka jokaiselle välineelle, jolloin ne ovat helposti otettavissa harjoitustöitä varten ja tunnin loputtua palautettavissa takaisin tarjottimille. Käytön helpottumisen lisäksi myös välineiden säilyvyys paranee, mikä taas lisää niiden käyttöikä.

Hyllytarjotin

Osastoitava ja korotettava IS-VET-hyllytarjotin on kalustejärjestelmän ydin. Hyllytarjotin toimii säilytys- ja siirtoalustana. Tarjotin on väliseinien avulla jaettavissa pienempiin lokeroihin. Näin järjestys säilyy ja valvottavuus paranee. Hyllytarjottimen väri kertoo aihealueen; tarjotin ohjautuu oikeaan kaappiin. Hyllyjen sisältö merkitään nimikelapuilla hyllytarjottimeen.

Väliseinien avulla tarjotin on jaettavissa sekä syvyys- että leveys-suunnassa aina viiteen lokeroon, jotka ovat lyhyillä välilevyillä edelleen jaettavissa aina viiteen osaan. Näin saadaan aikaan erikokoisia lokeroita ryhmätyövälineiden säilytykseen. Hyllytarjottimen sisäkorkeus on 40 mm ja korokereunoilla korotettavissa säilytyslaatikoksi, jonka sisäkorkeus on 90 mm. Korkealla väliseinällä tarjotin on jaettavissa neljään osastoon.



Metalliset hyllykannakkeet ovat aseteltavissa 25 mm:n väleihin.



Hyllyjen sisällön merkitseminen on vaivatonta. Tarjottimen reunassa on 5 kpl nimikepidikkeitä, johon nimikelappu laitetaan. Näin hyllymerkinnät ovat aina esillä ja helposti vaihdettavissa.



Osastoitava ja korotettava hyllytarjotin on kalustejärjestelmän vakiohylly.



Korokereunoilla hyllytarjottimeen 50 mm korotus.



- 76150 Hyllytarjotin, valkoinen
- 76150B Hyllytarjotin, punainen
- 76150C Hyllytarjotin, keltainen
- 76150D Hyllytarjotin, sininen
- 76150E Hyllytarjotin, vihreä
- 76150F Hyllytarjotin, harmaa

Materiaali: ruiskupuristettua muovi. Mitat: 450 x 390 x 45 mm

Lisäosat

- 76165 Poikkiseinä 420 x 40 mm, valkoinen
 - 76160 Väliseinä 370 x 40 mm, valkoinen
 - 76170 Lokeroseinä 83 x 40 mm, valkoinen
 - 76180 Korokereunat, valkoinen
 - 76190 Korkea väliseinä, valkoinen
- Muut värit hyllytarjottinten mukaan.

- 76151B Nimikelappu, 360 kpl
- 76155B Hyllykannatin, teräs, harmaa
- 77035 Hyllytarjotin tassuilla



Siirtovaunujen avulla tarjottimet ovat helposti siirrettävissä varastosta luokkaan.



76153 Hyllylaatikko 450 x 390 x 200 mm
76154 Kansi 450 x 390 mm

TERÄS- JA ALUMIINIRUNKOISET KALUSTEET

Seinäkaapit

| Koodi | Mitat ja varusteet |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Teräs /Alumiini | leveys x syvyys x korkeus |
| 79521 /75500 | 500 x 300 x 710, 3 hyllyä, avoin |
| 79521K /75510 | 500 x 300 x 710, 3 hyllyä, kehysovi |
| 79581 /75501 | 500 x 450 x 710, 3 tarjotinta, avoin |
| 79551 /75520 | 1000 x 300 x 710, 6 hyllyä, avoin |
| 79551L /75525 | 1000 x 300 x 710, 6 hyllyä, liukuovet |
| 79551K /75530 | 1000 x 300 x 710, 6 hyllyä, kehysovet |
| 79591 /75522 | 1000 x 450 x 710, 6 tarjotinta, avoin |
| 79591L /75527 | 1000 x 450 x 710, 6 tarjotinta, liukuovet |
| 79591K /75532 | 1000 x 450 x 710, 6 tarjotinta, kehysovet |

Kuivauskaapit

| | |
|---------------|--------------------------------------------------|
| 79621 /75600 | 500 x 300 x 710, 2 ritilää, hylly, avoin |
| 79621K /75610 | 500 x 300 x 710, 2 ritilää, hylly, kehysovi |
| 79651 /75620 | 1000 x 300 x 710, 4 ritilää, 2 hyllyä, avoin |
| 79651L /75625 | 1000 x 300 x 710, 4 ritilää, 2 hyllyä, liukuovet |
| 79651K /75630 | 1000 x 300 x 710, 4 ritilää, 2 hyllyä, kehysovet |
| 75381 | 1000 x 450 x 2100, 8 ritilää, avoin |
| 77123K / | 1000 x 450 x 2100, 20 ritilää, avoin |
| 77223 / | 1000 x 650 x 2100, 10 ritilää, 10 lokeroa, avoin |
| 77223K / | 1000 x 650 x 2100, 20 ritilää, avoin |

Säilytyskaapit

| | |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 75200M | 500 x 450 x 710, 2 tarjotinta, umpiovi |
| 79706U / | 400 x 450 x 850, teräshylly, umpiovi |
| 79711U /75200 | 500 x 450 x 850, 2 tarjotinta, umpiovi |
| 79716U / | 600 x 450 x 850, teräshylly, umpiovi |
| 79721U / | 800 x 450 x 850, teräshylly, umpiovi |
| 79231L /75205L | 1000 x 450 x 850, 6 tarjotinta, liukuovet |
| 79231K /75210 | 1000 x 450 x 850, 6 tarjotinta, kehysovet |
| 79241 /75220 | 1000 x 450 x 1130, 6 tarjotinta, avoin |
| 79241L /75225 | 1000 x 450 x 1130, 6 tarjotinta, liukuovet |
| 79241K /75230 | 1000 x 450 x 1130, 6 tarjotinta, kehysovet |
| 79242 /75222 | 1000 x 450 x 1130, 20 lokerohyllyä, avoin |
| 75260 | 1000 x 450 x 1850, 20 tarjotinta, avoin |
| 75265 | 1000 x 450 x 1850, 20 tarjotinta, liukuovet |
| 75270 | 1000 x 450 x 1850, 20 tarjotinta, kehysovet |
| 75266L | 1000 x 450 x 1850, 36 tarjotinta, liukuovet |
| 79291K / | 500 x 450 x 2100, 10 tarjotinta, kehysovet |
| 79285 /75280 | 1000 x 450 x 2100, 6 hyllyä, avoin |
| 79285L /75285 | 1000 x 450 x 2100, 6 hyllyä, liukuovet |
| 79285K /75290 | 1000 x 450 x 2100, 6 hyllyä, kehysovet |
| 79281 /75281 | 1000 x 450 x 2100, 20 tarjotinta, avoin |
| 79281L /75286 | 1000 x 450 x 2100, 20 tarjotinta, liukuovet |
| 79281K /75291 | 1000 x 450 x 2100, 20 tarjotinta, kehysovet |
| 79286 /75282 | 1000 x 450 x 2100, 10 tarjotinta, 3 hyllyä, avoin |
| 79286L /75283 | 1000 x 450 x 2100, 10 tarjotinta, 3 hyllyä, liukuovet |
| 79287 /75287 | 1000 x 450 x 2100, 5 hyllyä ja laatikkkoa, 4 lankakoria |
| 79288 /75287B | 1000 x 450 x 2100, 5 hyllyä, 10 ritilää, yläosassa liukuovet |

Teräsrunkoisen kaapin oivittunus. Koodin perään:

K = kehysovi, L = liukuovi, U = umpiovi



Kaksi 75281 säilytyskaappia (kaapeissa ylimääräisiä hyllytarjottimia).



77032A Työpöytä säilytysyksiköllä



79651L Kuivauskaappi RST-kuivaushyllyillä.

TERÄS- JA LEVYRUNKOISET KALUSTEET

Seinäkaapit

| Koodi | Mitat |
|--------------------|---------------------------|
| Teräs /Kalustelevy | leveys x syvyys x korkeus |
| 79500 /76500 | 300 x 300 x 710 |
| 79511 /76505 | 400 x 300 x 710 |
| 79521 /76510 | 500 x 300 x 710 |
| 79531 /76515 | 600 x 300 x 710 |
| | 76520 |
| 79541 /76525 | 800 x 300 x 710 |
| 79551 /76527 | 1000 x 300 x 710 |

Kuivauskaapit

| | |
|--------------|-----------------|
| 79611 /76700 | 400 x 300 x 710 |
| 79621 /76705 | 500 x 300 x 710 |
| 79631 /76710 | 600 x 300 x 710 |

| | |
|--------------|------------------|
| 79641 /76715 | 800 x 300 x 710 |
| 79651 /76720 | 1000 x 300 x 710 |

Alakaapit

| | |
|---------------|-------------------------------|
| 79252U /76027 | 800 x 300 x 580 |
| 79750U /76800 | 300 x 570 x 850 |
| 79756U /76805 | 400 x 570 x 850 |
| 79757U /76810 | 400 x 570 x 850, silityslauta |
| 79761U /76815 | 500 x 570 x 850 |
| 79766U /76820 | 600 x 570 x 850 |
| | 76825 |
| 79771U /76830 | 800 x 570 x 850 |
| | 76832 |
| 79776U /76835 | 1000 x 570 x 850 |
| | 76845 |
| | 1200 x 570 x 850 |

Laatikkot

| | |
|--------------|-----------------|
| 79801 /76865 | 300 x 570 x 850 |
| 79806 /76870 | 400 x 570 x 850 |
| 79811 /76875 | 500 x 570 x 850 |
| 79816 /76880 | 600 x 570 x 850 |

Laatikkoalakaapit

| | |
|--------------|-----------------|
| 79810 /76850 | 400 x 570 x 850 |
| 79815 /76855 | 500 x 570 x 850 |
| 79820 /76860 | 600 x 570 x 850 |

Teräsrunkoisen kaapin oivittunus. Koodin perään:

K = kehysovi

L = liukuovi

U = umpiovi

TERÄS- JA LEVYRUNKOISET KALUSTEET

Komerot

| Teräs /Kalustelevy | leveys x syvyys x korkeus |
|--------------------|------------------------------|
| 79261U / 76542 | 500 x 450 x 2100 |
| 79265U / 76640 | 500 x 570 x 2100 |
| 79266U / 76645 | 600 x 570 x 2100 |
| 79266U / 76655 | 600 x 570 x 2100, vaatekomo |
| 79267U / 76650 | 800 x 570 x 2100 |
| 79267U / 76660 | 800 x 570 x 2100, vaatekomo |
| 79264U / 76545 | 1000 x 450 x 2100 |
| 79268U / 76550 | 1000 x 570 x 2100 |
| 79268U / 76665 | 1000 x 570 x 2100, vaatekomo |

Lisäosilla voidaan teräsrunkoinen kaluste muokata eri käyttötarkoituksiin sopivaksi. Teräsrunkoisen kaapin ovitunnus koodin perään.

Teräsrunkoiset siirtovaunut

| | |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 79100 | 500 x 450 x 850, 6 kpl 1000 ml lasipulloa (kierrätysvaunu) |
| 79101 | 500 x 450 x 850, 2-osainen |
| 79102 | 500 x 450 x 850, 5 tarjotinta |
| 79121 | 1000 x 450 x 850, 5 tarjotinta ja 2 hyllyä |
| 79122 | 1000 x 450 x 850, 2 kirjahyllyä |
| 79123 | 1000 x 450 x 850, 10 tarjotinta |
| 79151 | 500 x 450 x 1130, 7 tarjotinta |
| 79171 | 1000 x 450 x 1130, 5 tarjotinta ja 2 hyllyä |
| 79172 | 1000 x 450 x 1130, 4 tarjotinta (statiivivaunu) |
| 79173 | 1000 x 450 x 1130, 3 kirjahyllyä |
| 79174 | 1000 x 450 x 1130, 6 kasvatustarjotinta |
| 79175 | 1000 x 450 x 1130, 10 tarjotinta |

Jarrullisen pyörän korkeus 100 mm.

79100 Kierrätysvaunu

Lasipullot kuudelle nestemäiselle ongelmajätteelle. Lasipullojen korkit merkitty valmiiksi tarralla: hapot, emäkset, liuottimet, palavat nesteet, hapettavat aineet ja raskasmetallit. Lisäksi laatikot kierrätettävälle materiaalille, valmiina tarrat: lasi, metalli, paperi ja paristot ja akut. Kaksi laatikkoa on käytettävissä vapaavalintaisesti, varustettu tyhjällä tarralla.



79100 Kierrätysvaunu



79102 Siirtovaunu 500 x 450 x 850, 5 tarjotinta. Pyöristä kaksi jarrullista. Vaunu voidaan varustaa myös laminaattipintaisella kannella.



79175 Siirtovaunu 1000 x 450 x 1130, 10 tarjotinta.



79173 Kirjavaunu 1000 x 450 x 1130.



Koska siirtovaunujen kansi on kaukalomainen, välineet eivät putoile vaunua liikuteltaessa.



79172 Statiivivaunu 1000 x 450 x 430.



77052PC-vaunu 620 x 535 x 1120, 10 koneelle.

LABORATORIOTILOJEN KALUSTEET

77058 Vetokaappi

- Mitat: 1050 x 640 x 1850 mm.
- Yläosan etulevy ja katto läpinäkyvää, iskunkestävää polykarbonaattia, sivut alumiinia.
- Alakaappi polttomaalattua terästä, lukittavat ovet.
- Työtaso ja allas (280 x 170 x 100 mm) haponkestävää terästä, laboratoriohana R $\frac{1}{2}$ ".
- Liukuovi vastapainoilla.
- Työskentelyaukon korkeus 445 mm.
- Liitäntäkaulus Ø125 mm.
- Hetkellinen imu 90...100 l/s, jolloin painehäviö 80...100 Pa.
- Loisteputkivalaistus.
- Sähköpaneeli 2-osainen, suojamaadoitettu pistorasia, kytkin ja merkkilamppu.
- Voidaan toimittaa ilman alakaappia, jolloin jää jalkatilaa istualtaan työskentelylle.
- Sähköliitännän pistotulppa katolla (2 m jatkojohto).

77067 Kemikaalikaappi

- Mitat: 1000 x 450 x 1850 mm.
- Neljä erillistä lukittavaa osastoa, ilmanpoisto jokaisesta erikseen.
- Harmaa (RAL 7035), kemikaaleja kestävä, polttomaalattu teräsrunko.
- Varustettavissa joko porrastai suora hyllyin. Hyllyjen korkeudensäätö 25 mm:n välein.
- Porrashyllyt ja valuma-altaat haponkestävää terästä.
- Liitäntäkaulus Ø 100 mm.
- Liitettävissä jatkuvaan imuun, 5...10 l/s.

77057 Kemikaalikaappi 800 x 450 x 1850

77068 Kemikaalikaappi 500 x 450 x 1850

77167 Kemikaalikaappi 1000 x 450 x 1000 (2-os.)

77168 Kemikaalikaappi 500 x 450 x 1000 (1-os.)

Lisäosat

77191 Porrashylly, HST

77192 HST-hylly, suora

77173 Vetokaappi

- Mitat: 1500 x 790 x 2285 mm (lasi auki 2750 mm)
- Yläosa ja jalkarakenne polttomaalattua terästä
- Tausta- ja kattolevy laminaattipintaista kalustelevyä
- Sivulevyt terästä, laminaattipintaista kalustelevyä, lasia tai polykarbonaattia
- Liukuovi laminoitua lasia, ovi varustettu vastapainoilla
- Vakiona loisteputkivalaistus, laboratoriohana ja 4 maadoitettua sähköpistorasiaa
- Työtaso ja allas haponkestävää terästä. Valinnaisena esim. keraaminen taso.
- Ilmastointiliitäntä katolla, Ø 250 mm, hetkellinen imu 200...220 l/s, jolloin painehäviö 74...87 Pa
- Etupaneeli laminaattipintaista kalustelevyä, etupaneeliin asennetaan LVI- ja sähköosat
- Etupaneelin sisäänveto 70 mm
- Käyttösivu vino tai suora
- Voidaan varustaa ilmastoiduilla alakkaapeilla
- Työskentelytilan korkeus 1200 mm
- Työskentelyaukon korkeus 550...900 mm
- Sähköliitännän kytkentärasia katolla



77058 Vetokaappi



77173 Vetokaappi



77055M Reagenssikaappi

- Vesi- ja kaasuhanojen liitynnät R $\frac{1}{2}$ " sisäkierre mutterilla
- Laboratoriohanat; virtauksenpitävät Broenin hanat
- Testattu standardin SFS-EN 14175-3 mukaan

77171 Vetokaappi, 1000x790x2285 mm

77172 Vetokaappi, 1200x790x2285 mm

77174 Vetokaappi, 1800x790x2285 mm

77055M Reagenssikaappi

- Mitat: 300 x 600 x 1850 mm
- Runko ja jalkarakenne polttomaalattua terästä
- Kaapissa viisi laatikkoa, joista kolme liukuu oven mukana ulos
- Laatikon tilavuus 8 l
- Laatikoihin saatavana lisävarusteena muovikaukalot
- Liitäntäkaulus Ø 110 mm
- Jatkuva imu 5 ... 10 l/s



77067 Kemikaalikaappi



77191



77192



77022 Vetokaappi pyörillä

77056M Reagenssikaappi, 400 x 600 x 1850 mm

77022 Vetokaappi pyörillä

- Mitat: 860 x 560 x 1850 mm.
- Liukuovi vastapainoilla.
- Tasot haponkestävää terästä.
- Irrotettava yläosa polykarbonaattia, runko polttomaalattua terästä.
- Lukittavat pyörät.
- Poistoletku lasikuitukangasta, letkun Ø 100 mm, pituus 2 m, poistoletkussa pikaliitin. Toimitukseen sisältyy kaksi pikaliitimen vastakappaletta, toinen varastoon ja toinen luokkaan kytkemistä varten.
- Hetkellinen imu 18...22 l/s, jolloin painehäviö 100...160 Pa.
- Työskentelyaukon korkeus 445 mm.

LABORATORIOTILOJEN KALUSTEET

76111 Muoviallas

Mitat: 425 x 375 x 200 mm (ulko); 350 x 300 x 190 mm (sisä)

76112 Muoviallas

Mitat: 570 x 470 x 290 mm (ulko); 500 x 400 x 280 mm (sisä)
Molemmat DIN A 4102 mukaista vaikeasti syttyvää harmaata (RAL7035) polypropeenä. Kuumuudenkesto 0 ... 120 °C.

76121 Epoksiallas

Mitat: 425 x 375 x 200 mm (ulko); 350 x 300 x 190 mm (sisä)

76122 Epoksiallas

Mitat: 570 x 470 x 290 mm (ulko); 500 x 400 x 280 mm (sisä)
Molemmat happoja ja kemikaaleja kestäviä. Kuumuudenkesto 150 °C. Väri harmaa.

76058B Allas HST

Mitat: 600 x 400 x 200 mm

76056 Kaatoallas

Mitat: 260 x 100 x 150 mm (sisä)

Muovia, haponkestävä

76095 Kaatoallas

Mitat: 260 x 110 x 150 mm

Epoksia, haponkestävä

76111B Allaskansi

Mitat: 376 x 327 x 1,5 mm, RST

76112B Allaskansi

Mitat: 526 x 428 x 1,5 mm, RST

76102 Pohjaventtiili HST ja ylivirtausputki

76105 Liitäntäyhde Ø 50 mm:n viemäriputkelle

76103 Ylivirtausputkipaketti + vesilukko

76049C Neutralointisäiliö ja ongelmajäteastia

Vetoisuus 7 litraa, mustaa eteenimuovia. Vaikka viemäriin on laimennuskaivona toimiva kerääjä, on neutralointi suoritettava ennen viemäriin kaatamista.

76049B Kiinteiden jätteiden kerääjä yksittäiseen pöytään

Ø 160 mm, kokonaiskorkeus 200 mm, säiliön h = 130 mm, 50 mm kierrelähtimet.

76049 Kiinteiden jätteiden kerääjä

Suosittelaa asennettavaksi oppilastyöpisteiden useamman altaan yhteiseksi haju-vesilukoksi. Viemäriliitännät: Tulo Ø 50 mm kierrelähtim, lähtö Ø 75 mm, h = 190 mm, Ø 245 mm. Polyeteeni (PEH), kotimainen. Putkistoksi suositellaan PVC-muovista valmistettuja putkia. Viemäriin liittäminen: 76102 ja 76105

76048 Kiinteiden jätteiden kerääjä, läpinäkyvä

Läpinäkyvä, h = 280 mm, säiliön h = 150 mm, Ø 200 mm

Fysiikan ja kemian luokkien oppilastyöpisteiden hanaksi suositellaan korkeaa yksiotesekeitinta, 76065

76064 Sekoitinhana, matala

76065 Sekoitinhana, korkea

76066 Laboratorihana

76067 Laboratorihanasto

49008 Hätäsuihku, liitäntä R-1"

49008B Silmäsuihku altaalla

49008C Silmänhuuhtelulaite Kleen Eyes



76111



76121



76112 ja 76112B



Altaiden viemäriin liittämiseen tarvitaan:

76102 Pohjaventtiili HST ja ylivirtausputki

76105 Liitäntäyhde Ø 50 mm putkelle



76049C




76049B

76049

76048

Jätteenkerääjiä suositellaan kemian, maatalouden, biologian ja kuvaamataidon luokkiin sekä taideaineiden tiloihin, joissa tehdään kipsi- ja savitöitä. Kaksi kerääjiä peräkkäin aikaansaa hyvän saostuksen.



49008



49008B



76066

76067

76065

76064

VALMISTUS, MYyntI JA ASENNUS

IS-VET Oy
Kilpivirrantie 7
74120 IISALMI
Puhelin 017 832 31
Faksi 017 832 3570
myynti@isvet.fi
www.isvet.fi

IS-VET Oy
Helsingintie 44 B
04430 JÄRVENPÄÄ
Puhelin 09 5655 4310
Faksi 09 5655 4350
myynti@isvet.fi
www.isvet.fi

