

ALLMÄN INFORMATION OM IS-VET MÖBLER

IS-VET möbler i stål är utsläppsfria och hållbara. En lång livscykel samt möjligheten att återvinna möblerna gör även systemet miljövänligt. IS-VET stålmöbler bidrar till att bygga upp en hälsosam och trygg inlärningsmiljö.

Den strukturfärg vi använder medför extra förmåner för slutanvändaren. Strukturfärgen ökar ytans slitstyrka och blir inte lätt skråmig. Ytan ser bra ut, är levande och känns angenäm. Strukturfärgen täcker också bra, vilket innebär att det går åt mindre av den och att den därigenom är miljövänlig.

IS-VET hyllösningarna är flexibla och är lätta att modifiera. Stålramen och dess med 25 mm:s mellanrum variabla hyllhöjd optimerar skåpens utrymmes användning för förvaring av läromedel för olika läroämnen.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR RENGÖRINGEN AV MÖBLERNA

- Reservera tillräckligt med tid och god belysning för rengöringen av möblerna.
- Ta färdigt fram alla rengöringsmedel och -tillbehör innan rengöringen inleds.
- Använd skyddshandskar under rengöringen för att skydda dina händer och hindra att det sprids infektioner.
- Använd vanliga allrengöringsmedel för normal regelmässig städning och följ doseringsanvisningarna på deras förpackningar, så att överdriven användning av rengöringsmedel inte skadar ytorna eller lämnar kvar rester av rengöringsmedel.
- Använd mjuka dukar, såsom mikrofiberdukar för att torka av möblerna. Polerande rengöringsredskap kan skada ytorna, så de får inte användas.
- Avancera alltid i rengöringen: 1. uppifrån nedåt och 2. från det rena till det smutsigare.

SKÖTSEL- OCH ARBETSANVISNINGAR FÖR RENHÅLLNING AV SKIVOR

- Om det stänker kemikalier på skivans yta, ska de genast torkas bort OCH ytan tvättas omsorgsfullt, se tvättanvisningarna i den särskilda instruktionen (t.ex. 59827 Labclean rengöringslösning).
- Om det finns en rostfläck på skivans yta, beror den på att ett utomstående ämne har rostat på skivans yta, inte på att själva skivan rostat. Denna fläck avlägsnas liksom övriga smutsfläckar genom att rengöra ytan t.ex. med 20 % salpetersyra och vid behov gnida tillräckligt för att fläcken ska lossna.
- Rengör kärlets yttersidor från kemikalieavfall.
- Till slut kemikaliekärl genast efter användning.
- Ett kemikalieskåp ska ha kontinuerligt undertryck (suget på hela tiden, dörrarna stängda).
- Dragskåp används inte för förvaring av kemikalier.
- Olika slags kemikalier hålls separat från varandra.
- På skivor med laminatyta (såväl RST- som HST-skivor) rekommenderas det att man använder underlag när man arbetar med olika slags kemikalier (t.ex. 59828 Laboratiepapper).

RENGÖRINGSANVISNINGAR FÖR MÖBELMATERIAL

SKÖTSELANVISNING FÖR MÅLAD METALL

Rengör fläckar med en rengöringsduk som fuktats i tvålatten och torka efter rengöringen ytan med en mjuk rengöringsduk. Fläckar kan avlägsnas med ett mildt rengöringsmedel och en mjuk rengöringsduk. På svåra fläckar kan man försiktigt använda denaturerad sprit. Använd inte skurpulver, stålull eller motsvarande produkter, som har en nötande effekt på ytan. Pulvermålad metall är ett hållbart material, men det kan oxidera eller få skrånor eller så kan det uppstå slitna ställen. Man ska sträva efter att undvika skrånor som skär igenom färgytan, för de kan få metallen att börja rosta. Var försiktig med varma, hårda och vassa föremål, för de kan skada ytan.

SKÖTSELANVISNING FÖR LAMINATYTA

Torka ytan med en rengöringsduk som fuktats i tvålatten. Torka efter rengöringen ytan med en mjuk duk. Fläckar kan avlägsnas med ett mildt rengöringsmedel och en mjuk rengöringsduk. På svåra fläckar kan man försiktigt använda aceton på de andra ytorna, men inte på kantlisterna. Använd inte skurpulver, stålull eller motsvarande produkter, som har en nötande effekt på ytan. Torka ytan efter rengöringen.

Laminat är ett hållbart material, men känsligt för vatten. Skydda blomkrukor, tallrikar, kaffekoppar och andra varor, från vilka det kan stänka vätska. Rengör alla fläckar och vätskor så snabbt som möjligt och torka ytan torr efter rengöringen. Var försiktig med varma, hårda och vassa föremål, för de kan skada ytan.

SKÖTSELANVISNING FÖR MÅLAD MDF

Rengör ytan med en rengöringsduk som fuktats i tvålatten. Torka efter rengöringen ytan med en mjuk rengöringsduk. Rengör fläckar med ett mildt rengöringsmedel och en mjuk rengöringsduk. Använd inte skurpulver, stålull eller motsvarande produkter, som har en nötande effekt på ytan. Rengör alla fläckar och vätskor så snabbt som möjligt och torka ytan torr efter rengöringen. Var försiktig med varma, hårda och vassa föremål, för de kan skada ytan. Undvik att fästa klistermärken eller tejp på ytan, för de kan riva loss färg från ytan, när man tar bort dem.

SKÖTSELANVISNING FÖR POLYKARBONAT (skjutdörrar och dragskåpsidor)

Rengör ytorna med varmt vatten och tvål eller syntetiskt tvättmedel. Använd bara mjuka rengöringsdukar, så att skivans yta inte får skrånor. Rengör alla fläckar och vätskor så snabbt som möjligt och torka ytan ren efter rengöringen. Organiska lösningsmedel såsom terpentiner och färgborttagningsmedel kan skada skivans yta.