

IS-VET VETOKAAPIT KOULUKÄYTTÖÖN

TYÖSKENTELYVETOKAAPPI 77058

- Kiinteä vetokaappi koulukäyttöön
- Soveltuu hyvin opetustyön valmisteluun ja oppilastyöskentelyyn
- Ilmamäärät mitoitettu koulukäyttöön sopiviksi
- Teräsrunko ja korkealaatuiset komponentit takaavat pitkän käyttöiän
- Vetokaapin imu tasaisesti takaseinästä
- Lukittavassa alakaapissa säilytystilaa ja varaukset tarvittavia LVI-kytkentöjä varten
- Sähköpaneelissa suojamaadoitettu pistorasia, kytkin ja merkkilamppu
- Sähköliitännän pistotulppa katolla, 2 m johto
- Vapaa työskentelyaukon korkeus 500 mm



Tuotetiedot

Vakioleveys	1050 mm
Tason syvyys	600 mm
Kokonaissyvyys	640 mm
Kokonaiskorkeus	1850 mm
Tason materiaali	Haponkestävä teräs
Sivujen ja takaseinän materiaali	Polttomaalattua alumiini / teräs
Katon ja nostoluukun materiaali	Iskunkestävä polykarbonaatti
Alakaapin materiaali ja lukko	Polttomaalattu teräs, Abloy Classic
Pistorasiat	2 kpl suojamaadoitettu, IP21
Ilmastointi	Katolla liitäntäkaulus Ø 125 mm
Allas ja vesipiste	280x170x100 mm, laboratorihana KV
Valaisin	Loisteputkivalaisin 2100 LM
Ilmamäärä	Imu 140 l/s, kun luukku auki 400 mm ja otsapintanopeus 0,39m/s, painehäviö 120 Pa

IS-VET VETOKAAPIT KOULUKÄYTTÖÖN

SIIRRETTÄVÄ VETOKAAPPI 77022 ja 77022K

- Siirrettävä vetokaappi koulukäyttöön
- Soveltuu hyvin demonstraatiotöihin ja on helppo siirtää käyttöpaikalleen
- Ilmamäärät mitoitettu koulukäyttöön sopiviksi
- Teräsrunko ja korkealaatuiset komponentit takaavat pitkän käyttöiän
- Vetokaapin imu katosta
- Läpinäkyvät seinät kaikilta sivuilta mahdollistaa töiden hyvän seuraamiseen
- Ilmastoinnin poistoletku Ø125 mm katolla, pituus 2 m, letku lasikuitukangasta
- Lukittavat pyörät
- Vapaa työskentelyaukon korkeus 445 mm



Tuotetiedot

Vakioleveys	860 mm
Tason syvyys	500 mm
Kokonaissyvyys	560 mm
Kokonaiskorkeus	1850 mm
Tason ja valumakaukalon materiaali	Haponkestävä teräs
Yläosan materiaali	Iskunkestävä polykarbonaatti
Alaosan materiaali	Polttomaalattu teräs
Pyörät	100 mm, 2 lukittavaa ja 2 kiinteää pyörää
Alakaapin materiaali ja lukko	Terästä, Abloy Classic, sisältyy malliin 77022 K
Ilmastointi	Katolla poistoletku Ø 125, pikaliitin Ø 110 mm
Ilmamäärä	Suosittelava imu 60–100 l/s